

分项目报价明细表

序号	产品名称	单价	产品尺寸	数量	总价(元)
1	电动跑步机	26480.00	1、限重: 150kg 2、交流直驱: 交流马达 3、输入功率: 2.3KW, 电动机: 交流功率: 2.2KW 4、速度范围: 0.5-20km/h 6、坡度范围: 0-15% 7、快捷键: 2%,4%,6%,8%,10%,12%(坡度);2,4,6,8,10,12(速度) 8、显示屏: 6 LED + Matrix 8×16 9、显示信息: 时间、平均速度、心率、距离、步数、热量、每小时消耗热量、速度、坡度。 10、尺寸: 2206*923*1579 (mm) 11、主立管规格: 50.8*152.4*2 (mm) 12、底座边管规格: 50*100*2 (mm) 13、跑板厚度: 25.4mm 14、跑带厚度: 2.3mm 15、跑步表面尺寸: 1524*560 (mm) 16、毛重: 258kg	2	52960.00
2	椭圆机	15500.00	1.显示: 4LED窗口+8*20矩阵, 隐藏式触控LED镜面屏, 屏幕在未通电状态下为一体式黑色镜面, 提升外观美感。 2.程序: 12种预设程序, 5种用户自定义模式 (E0~E4) 一种恒功率模式, 四种心率模式, 五种目标模式 (时间、距离、卡路里、功率、心率), 一种心率恢复测试功能 3.显示信息: 速度、转速、距离、卡路里、功率、时间、阻力等级、心率 4.电源要求: 自发电 5.阻力: 32档电磁控阻力系统, 250W 6.飞轮: 10.8kg (自发电模组) 7.步幅: 20英寸 (508mm) 8.脚踏间距: 255mm 9.主机高度: 330mm 10.滑轨: 4轨道 11.心率监测: 手握心率 12.快捷按键: 阻力直选键6个+指尖控制系统 13.产品尺寸: 1750×630×1700mm 14.承重上限: 150kg 15.净重: 103kg 16.折叠式立柱设计 17.便捷的指尖控制系统: 固定式+动态训练双位把手设计, 可根据训练模式的不同	1	15500.00
3	滑雪划船综合训练机	18000.00	1、最大使用者重量 150kg 2、传动方式 高强度拉索绳+皮带传动 3、把手: 划船桨柄+滑雪手柄 4、功能: 划船、滑雪以及其他力量训练 5、阻力系统 MARS混合阻力系统 6、阻力功率 300W 7、阻力等级 20档 8、显示屏 15英寸LCD屏幕 9、显示信息 时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率、阻力等级 10、显示语言 英文 11、运动程序 3种目标程序 (时间、距离、热量), 2种间歇程序 (时间、距离) 12、心率监测 无线心率 (兼容POLAR等心率带) 13、电源要求 2号电池4节 14、产品尺寸 水平放置: 2616×883×1060 (mm) 883*2616*1060 (mm) 15、竖立放置: 1360×810×2140 (mm) 16、座椅高度 513mm 17、滑轨长度 1663mm 18、净重 66.5kg 19、折叠形式 双速缓降辅助折叠系统, 可直立折叠 20、把立管尺寸: 50.8*76.2*2.5 (mm) 21、坐垫管尺寸: 67*96*3 (mm)	1	18000.00
4	史密斯	19970.00	产品描述: 可以以导向方式进行上下肢锻炼的多功能训练架 产品参数: 1、管材: 3mm厚, RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 2、脚垫: 橡胶材质脚垫, 有效防滑并防止磕碰地板 3、产品尺寸: 2241*1326*2370 (mm) 4、产品净重: 176kg 5.BOX1:2305*1395*290 BOX2:2295*325*165 产品卖点: 1、直线轴承导轨, 保证器械运行顺畅 2、灵活的杠铃架挂钩与多位置齿孔, 可随时钩挂, 保障安全 3、集成配重储存挂角, 保证配重片保持在器材附件。	1	19970.00

5	上肢内十字训练机	19884.00	1、管材：采用□50.8×76.2mm、□50.8×50.8mm、□38×38mm方钢管材、φ50.8mm圆管，管壁厚度2.5mm 2、护罩：不锈钢护罩，美观安全 3、钢索：采用美国进口自润滑索绳，有效使用寿命三十万次以上 4、滑轮：滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强 5、调节：滑轮组采用便捷调节结构，使用方便 6、把手：浸塑把手套，手握舒适，塑胶把手封头色彩鲜艳，有警示作用，提高器材使用安全性 7、产品尺寸：3600*1020*2120（mm） 8、产品重量：172.5kg 9、产品配重：68*2kg 10、锻炼肌肉：胸大肌、斜方肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌、肱肌、背阔肌 11、斜向的双滑轮导轨，使得运动轨迹与肢体动作轨迹一致，动作更加顺畅舒适 12、底座三角形支架设计，增加器材稳定性 13、横梁上多把位引体向上把手，满足不同进阶用户需求	1	19884.00
6	哑铃架	2680.00	1、管材：采用□50.8×76.2mm、□50.8×50.8mm、□38×38mm方钢管材，管壁厚度2.5mm，主立管规格：50.8×50.8×3mm 2、产品尺寸：1372*473*869（mm） 3、产品重量：35.3kg 4、三层架设计，储存量更大并节省空间 5、平板型架槽，便于取放	1	2680.00
7	大腿内外侧肌训练器	14200.00	1、主架：引领国际潮流的简约造型，椭圆形管材展现出与众不同的外表，40mm×80mm双椭圆管，壁厚2.5mm 2、护罩：半透明PVC双面全高防护罩，经久耐磨、抗更大冲击、更加安全，符合EN957欧盟固定式训练器材标准要求 3、坐/靠垫：采用高密度泡沫材质填充，更加舒适耐用 4、钢索：国产φ4.8mm钢索，增加产品的安全性和耐用性 5、水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取 6、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整 7、把手：铝环限位把手及TPR把手套，手握更舒适，运动过程更安全 8、动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害 9、产品尺寸：1739*1609*1520（mm） 10、产品重量：101.3kg 11、产品配重：77kg 12、锻炼肌肉：缝匠肌、耻骨肌、半腱肌、半膜肌、股外侧肌、大收肌 13、旋转臂设置，实现一机两用 14、启动位置可调，有效增加运动范围 15、产品使用时面向护罩，有效保护用户隐私	1	14200.00
8	哑铃	5200.00	2.5kg*2； 5kg*2； 7.5kg*2； 10kg*2； 12.5kg*2； 15kg*2； 17.5kg*2； 20kg*2； 22.5kg*2； 25kg*2；	1	5200.00
9	可调式训练椅	4033.00	1、管材：2.5mm厚，RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 2、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板 3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质 5、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整 6、移动：带有移动滑轮，移动方便 7、产品尺寸：1212*750*1309（mm） 8、产品净重：40kg 9、多位置调节，满足各种锻炼需求 10、三点位置支撑，有效节约占地并保证稳定性	2	8066.00
10	背部伸展练习凳	4875	1、管材：2.5mm厚，RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 2、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板 3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质 4、把手：TPR把手套 5、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整 6、产品尺寸：1312*749*899（mm） 7、产品净重：43.5kg 8.1355*875*205 8、45°倾角，方便用户进出 9、按压式伸缩调节装置，可选择不同训练难度	2	9750.00

11	PVC防污地胶	135.00	1、地胶厚度：4.6mm±0.1mm 2、抗滑值：80-110 3、冲击吸收：20%-50% 4、垂直变形：0.6-3.0mm 5、氯乙烯单体≤5mg/kg 6、有害物质重金属可溶性铅含量：≤20mg/m ² 7、有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出 8、★提供送检日期到签发日期不低于10000h臭氧老化试验，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A的具有CMA和CNAS标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图 9、★为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，提供送检日期到签发日期不低于2000h耐消毒水-中性洗涤剂循环试验，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级，尺寸变化率≤0.4%的具有CMA和CNAS标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台	82	11070.00
12	橡胶地垫	165.00		40	6600.00
13	彩钢板周边打泡沫胶	1项		800	800.00
14	改楼梯	1项		1800	1800.00
人民币金额大写：			壹拾捌万陆仟肆佰捌拾元整		小写：186480.00



