

东川检察院“办案研讨会议室项目”需求清单

序号	设备或材料名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	技术参数	备注
1	麦克风	ST-309	10	个	1100	11000	1.内置编组叠机频率,一键调取。同一频段可同时轻松叠机两套使用。 2.八通道音量独立可调。提供8+2共10通道音频输出。八通道各音频音量输出独立可控。 3.采用6通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性。 4.彩色LED显示屏指示了话筒编号与RF和AF信号强度、频率、频率组/频道等工作状态。 5.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC。 频率范围: 610~670 MHz 可调范围: 50MHz 信道数目: 400 接收机方式: 二次变频超外差 工作电压电流: 12V 1000mA 无线程式: 佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线 杂散抑制: -60dB 供电: 两节AA电池 使用时间: 连续使用13个小时 使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米。	麦x9 主席麦*1
2	会议室控制主机	MCS-PGM16	1	台	8500	8500	自主开发的新一代专业网络通讯型可编程中控主机,不仅支持苹果IOS系统和安卓系统,更兼容CE嵌入式系统和WINDOWS系统。 提供开放式的可编程控制平台,人性化的中文操作界面和交互式的控制结构,可自由编辑图片、图标、文字。采用高达667MHz主频的64位ARM内嵌式处理器。并提供16路RS-232控制接口,8路RS-485控制接口。具有非常强大的控制能力,该系列产品广泛用于会议室、培训室、报告厅、指挥控制中心、作战室、监控、多媒体远程视频会议室等场所,适应任何复杂的应用环境。 ●支持谷歌Android(安卓)系统无线触摸屏控制。 ●支持微软WindowsCE/XP/7/8系统有线/无线触摸屏控制。 ●支持苹果IOS系统(iPad/iPhone)无线触摸屏控制。 ●支持一公里通讯距离的数字射频无线触摸屏控制。 ●支持有线触摸屏(墙面/台面)控制。 ●支持开机自动执行命令,约定时间执行命令。 ●主机具有2.8英寸LCD液晶显示屏,支持中英文显示●采用667MHz主频的64位ARM内嵌式处理器●512M DDR内存,2G Flash闪存。 ●面板具有多种数据灯,机器运行状态一目了然。●自主研发增强型芯片可延长串口数据传输距离。●自主研发新一代中央处理器,支持24小时待机运行使用,低功耗,高效率,高稳定性,高寿命使用。●16路独立可编程RS-232控制接口。 ●8路独立可编程RS-422/485控制接口。 ●16路独立可编程的红外发射(IR)接口。 ●8路弱电继电器(RELAY)接口。 ●8路数字输入/输出(I/O)接口。●3路双向RS-232/485串口。●通讯控制端口:以太网(TCP/IP)TCP SERVER/UDP方式可选;●内嵌式红外学习器。●支持本地及远程多种控制方式。	
3	反馈抑制器	DS212A	1	台	1700	1700	● 24-bit高性能DSP处理,保证了信号的解析度和动态范围 ● 每个滤波器均有单点、自动、手动3种工作模式 ● 单点模式自动搜寻并处理和锁定滤波,直到手动复位或重新设置 ● 每个通道12个频率反馈自动搜索,智能处理 ● 用户设定参数记忆功能 ● 开关软启动,无冲击声,带噪声门功能 ● 2×16LCD背光显示	抑制呼啸回音
4	专业调音台	MR-960	1	台	2250	2450	1、6路单声道输入 2、配有48V幻像电源供电 3、每声道3段均衡	处理音色和调音
5	线声源声柱	FX-60	4	条	1300	5200	会议扬声器 FX-60 全频扬声器 应用领域: 宗教场所、礼堂、文化沙龙、会议室、交通枢纽、酒店。产品特性: FX系列扬声器,箱体采用高密度板材制作,紧凑型设计,空间利用率高,可提供语言和音乐的自然高保真声音,外观清雅自然有内涵;音色甜美自然。还原度高,中低频饱满有力,人声稳重,高密度、宽声场,中频穿透力强,高频细腻。电性能参数 型号频响范围最大连续声压级声压灵敏度(1瓦,1米) FX-6090 dB SPL107 dB SPL45Hz-20KHz 峰值声压值 110 dB SPL 输入阻抗峰值输出功率额定输出功率覆盖角度(HxV)-6dB8925W50W水平:100垂直:90 高频高频低频低频25mm14mm1×3英寸纸盆 高频驱动器1×6.5英寸精密低频换能器 箱体 重量 体积(宽×深×高) 218 mm × 206 mm×362 mm 内部加固的12mm厚环保中密度纤维板	

序号	设备或材料名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	技术参数	备注
6	专业功放	PK-2300	1	台	2400	2850	采用日本ELNA顶级音频电容，声音通透 顺滑，绵密有力。 ① 无与伦比的欢唱质感，人声表现结实 且极富线性。 ② 完善精确的保护电路，更有效的保护 匹配音箱。 ③ 全部采用SMD贴片和激光扫描等自动 化制造工艺，所有半导体元件均采用进 口，大大提高产品的可靠性和一致性。 ④ 充分考虑娱乐包房及多媒体使用，提 升竞争力和实用性。 ⑤ 专为娱乐，多媒体会议设计 双通道8Ω负载功率400W 双通道4Ω负 载功率600W 频率响应 20Hz- 20KHz(±0.02dB) 总谐波失真 <0.10% 信噪比 >95dB 阻尼系数 ≥240 转换速 率>15V/us 电压增益39.3dB 保护 直流 /短路/温度/过载/音量渐大/失真压限 净重 11.5kg	

序号	设备或材料名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	技术参数	备注
7	电源时序器	HS5—10S	1	台	900	900	1 面板颜色：银色 2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零、火、地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：5000W/8000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 8 输出继电器触点电流：30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1米（无配电源输入插头） 12 开启类型：自复位型开关 13 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 14 叠机级联功能：可选配 外接控制开关接口：可选配 15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） 16 机身尺寸：长482MM * 宽185MM * 高44MM（非标准1U） 17 单机包装尺寸：长555MM * 宽255MM * 高85MM(美牛硬纸盒) 毛重：2.75KG 18 整件重量与外包装尺寸：1件5台装共15KG，外包装尺寸：长445*宽270*高110MM	控制设备开关顺序
8	机柜	16U	1	台	1100	1100	【设制特点】： 1.组装结构，可拆卸 2.颜色：整体黑色外观，外形美观大方，整体高档雅观！ 3.符合19寸标准 4.组装式结构，安装方便	
9	音柱支架	天博	2	个	150	300	常见2-8通道及以上设计，可同时驱动多只音箱，每通道独立音量调节，满足立体声、多区域扩声（如会议室分区、舞台多音箱布局）需求。	
10	线材耗材	若干	1	批	2500	2500	六类网线，高清线，无氧铜	
合计：						36500		
以上包含运输，安装调试；含增值税普通发票								
云南毕升科技有限公司 2025年12月9日								

